

## WE-8135 水性环氧固化剂 TDS

产品介绍	WE-8135 是一种改性胺类水性环氧固化剂，以固体份 53%左右的水溶液形式供货，属环境友好型水性绿色产品。	
应用领域	水性环氧密封底漆；水性环氧混凝土、砂浆、腻子；水性环氧砖石涂料；水性环氧烤漆；水性环氧涂料；水性环氧胶黏剂等	
产品特点	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 可室温固化，快速的硬度增长；</li><li>2. 固化物硬度高，机械性能好，耐水及耐化学品性能优良；</li><li>3. 可与液体环氧树脂、环氧树脂溶液或水性环氧分散体混合配制水性涂料或胶黏剂；</li><li>4. WE-8135 固化剂不含任何有机溶剂，施工工具可用水洗；</li><li>5. 与水泥混合使用时不破乳，在新鲜混凝土或潮湿砖石等上具有良好的附着力和密封性，对各种基材具有良好的粘结力等</li></ol>	
技术参数	粘度，25℃，mPa.s	1000-5000
	胺值，mgKOH/g	100-200
	活性氢当量，计算值	285
	颜色，Gardner	≤7
	固含量，%	51-55
	配比，100g190 环氧树脂	150
使用说明	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本品需要与环氧树脂配合使用。</li><li>2. 基材表面清洁无粉尘油污等污染物。</li><li>3. 本品与树脂混合后应在 30min—40min 内用完。</li><li>4. 施工时温度大于 10℃。</li></ol>	
安全事项	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用场所应保持通风良好并严禁明火。</li><li>2. 其他安全处理措施请参照产品 MSDS</li></ol>	
储 存	于避光、阴凉、通风、干燥的环境中密闭存放	
保 质 期	在上述储存条件下保质期为 1 年	
包 装	20KG/塑桶、50KG/塑桶或吨桶	

广州别格新材料科技有限公司

AD：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦719

Phone：020-87794545（5Line）

Fax:020-39283535

<http://www.020www.cn>