

WE-8226 水性环氧树脂 TDS

产品介绍	WE-8226 是一种非离子型双酚 A/F 环氧树脂分散体，以固体份 60%的水乳液形式供货，属环境友好型水性绿色产品。	
应用领域	水性环氧涂料；水性环氧砂浆、混凝土；水性环氧胶粘剂等	
产品特点	<ol style="list-style-type: none">1. 该树脂可与多种水性环氧固化剂配合，具有良好的相容性；2. 零 VOC，低气味，具有良好的储存稳定性；3. 易于操作，可厚涂，抗开裂性能优异；4. 固化物具有低收缩，良好的粘结力，高光泽等性能。	
技术参数	外观	乳白色液体
	粘度，25℃，mPa.s	500-5000
	环氧值，eq/100g	0.45-0.52
	密度，g/cm ³	1.05
	PH 值	6-8
	固含量，%	58-62
使用说明	<ol style="list-style-type: none">1. 本品需要与水性环氧固化剂配合使用。2. 基材表面清洁无粉尘油污等污染物。3. 本品与固化剂混合后应在 30min—40min 内用完。	
安全事项	<ol style="list-style-type: none">1. 使用场所应保持通风良好并严禁明火。2. 其他安全处理措施请参照产品 MSDS	
储 存	于避光、阴凉、通风、干燥的环境中密闭存放	
保 质 期	在上述储存条件下保质期为 1 年	
包 装	20KG/塑桶、50KG/塑桶或吨桶	

广州别格新材料科技有限公司

AD：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦719

Phone：020-87794545（5Line）

Fax:020-39283535

<http://www.020www.cn>