

## WT-002 水性金屬表面處理劑

### 產品說明

WT-002 銅合金水性金屬表面處理劑是專為銅材料設計的鈍化表面處理劑，達到耐高溫、耐酸鹼、耐化學性、防腐蝕、增強附著、潑水、抗指紋、自潔等等性能。成型後的薄膜具有較好的光澤性。

### 特性

- 環保型產品，不會對環境造成有害影響。
- WT-002 銅合金水性金屬表面處理劑以化學鍵接合的方式與基材緊密結合。
- 處理後具有優良的光澤及抗腐蝕性，耐溫抗漬、易擦拭、耐候性佳。
- 水性塗層膜厚薄，用量省，成本低。
- 有優秀的疏水效果和細嫩滑膩的觸感。

### 產品規格

未固化物性	WT-002 水性抗指紋金屬表面處理劑
外觀	半透明液體
黏度(CPs)	30--100
比重	1.01~1.05
PH 值	5~7

### 使用流程

- 基材 → 噴塗 WT-002(可稀釋 1-2 倍) → 烘烤(150°C, 30mins) → 冷卻。
- 加熱固化黏合性隨著固化時間和溫度而完成。
- 高溫固化成型並經過冷卻後，薄膜的物理特性會更好。
- 資料內容為建議操作條件，請依實際設備調整濃度及時間。

### 注意事項

- 某些材料、化學制劑、固化劑、增塑劑和溶劑可能抑制本產品的固化，請不要添加其他化學產品。
- 請勿飲用，使用後將蓋子蓋緊，避免放置陽光下和高溫處保管。
- 不要讓兒童接觸。

### 儲存期限

- 請儲存於乾燥陰涼地方避免陽光直射。
- 在 25°C (77°F) 下，存於原裝密封容器中，本產品的儲存保質期為自發貨日起 6 個月。

### 產品包裝

- 20kgs 塑膠



廣州別格新材料科技有限公司

AD: 廣州市番禺大道北555號節能科技园創新大廈719室

Phone : 020-87794545 (5Line)

Fax : 020-39283535